

VANVIEN®
IMPULSAMOS LA INDUSTRIA
CATÁLOGO 2023



BLUNEGRO

BLUAKNED

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



BLUCAFÉ

BLUKK&D

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17cm aprox.




Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dielectrico



Ligero



ARTIKAZUL

ARTIKLNAD

Tallas: 22 al 32

NOM
113-STPS-2009



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato) con Vumper

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Kozmos

Altura: 17cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



DRE

DREKOND

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Deer/ Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato) con Vumper

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Kozmos

Altura: 17cm aprox.

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dielectrico



Ligero



WZ

WORKED

Tallas: 22 al 32

NOM
113-STPS-2009

CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

Fórmula

tetra⁴polímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17cm aprox.

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico



Ligero



WZ

WORKED

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Encañado / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17cm aprox.

*Resistente a la humedad

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico



Ligero



WZ

WZKILBD

Tallas: 22 al 32

NOM
113-STPS-2009

CARACTERÍSTICAS

CORTE

Ture/ Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

Fórmula

tetra⁴polímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17cm aprox.

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico



Ligero



NITREPD NEGRO

NTTKLNB

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



NITREPDCAFÉ

NTTKPK5D

Tallas: 22 al 32



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

*El tono del "Pull up" puede cambiar. Nivel básico impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dielectrico



Ligero

OMEGANEGR0

OMENKEND

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Enteraño / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV4

Altura: 17cm aprox.



*Resistente a la humedad




Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



OMEGA-CHOCOLATE

OMEGA-CHOCOLATE

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Entera do / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV4

Altura: 17cm aprox.



*Resistente a la humedad



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dielectrico



Ligero



EURODX NEGRO

EURSKINDD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrone

Altura: 17cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



EURODxCATÉ

EURSKKD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrone

Altura: 17cm aprox.

*El tono del "Pull up" puede cambiar. Nivel básico impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



DASHGRIS

WIAKFGD

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

FU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable




Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



DASHIMOSTAZA

WIAKEMD

Tallas: 22 al 32

NOM
113-STPS-2009



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

FU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

Nb metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



SX NEGRO

SX SKAND

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrone

Altura: 17cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dielectrico



Ligero



SXLLA

SXISKINGO

Tallas: 22 al 27

NOM
113-STPS-2009



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrone

Altura: 17cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero

ONEAZUL

ONNAKFD8D

Tallas: 22 al 32

Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico



Ligero



ONNEROSA

ONNAKFDUD

Tallas: 22 al 27

NOM
113-STPS-2009Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17cm aprox.



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado nubuck

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico



Ligero

PLEXUS NEGRO

FLXTRAK™

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



PLEXUS

FLXAKING

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Plexofibra acabado liso

*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA

FU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



EUROLADY

LADTKL5D

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte

Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17cm aprox.

Protección
contra impactos

Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dielectrico



Ligero



DABÉTICO

DBV/FOUD

Tallas: 22 al 32



VANVIEN®

CARACTERÍSTICAS

CORTE

Deer "Tado suave"
Cuero ganado vacuno

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

Acero serie 900. Plantilla de compensación con nanopartículas de plata y forros 360°

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vantrak

Altura: 17cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



M17 MEL

M170 Q1-H

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

Sin casquillo
(Cellastic)

TECNOLOGÍA

Vulcanizado directo al corte

Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Oruga

Altura: 17cm aprox.



Antiderrapante

Resistente a
hidrocarburos

Dieléctrico



Ligero



RANGERPOD

RANLALNR

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

Acero serie 900

TECNOLOGÍA

Vulcanizado directo al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Estrella

Altura: 17cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



RANGER NEGRO

RANLANNY

Tallas: 22 al 32



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

Acero serie 900

TECNOLOGÍA

Vulcanizado directo al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Estrella

Altura: 17cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



NMGNEGRO

NMGKVNLD

Tallas: 23 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE

Microinyección sobre base textil

SUELA

PU/ Hule tetrapolímeros

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 10cm aprox.



Protección
contra impactos



Antiderrapante



Resistente a
hidrocarburos



Dieléctrico



Ligero



ISK NTENSE

WFI0005

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISK ORANGE

WFO0006

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 10cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISK SKY

WFS0007

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE

KPU Elastómero de poliuretano
de alto rendimiento

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 10cm aprox.

Absorción
al impacto

Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK ELECTRIC

WFE0008

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 17cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderapante



Dieléctrico



Ligero

ISK FIRE

WFF0009

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 17cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISK NAT

WFN0010

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORTE

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 17cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISKROS

WFR0011

Tallas: 22 al 27



CARACTERÍSTICAS

CORTE

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 10cm aprox.

Absorción
al impacto

Antiderapante



Dieléctrico



Ligero

ISKJET

WFJ0012

Tallas: 22 al 31

NOM
113-STPS-2009

CARACTERÍSTICAS

CORIE

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 10cm aprox.

Absorción
al impacto

Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISK Vi

WFV0013

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORIE

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 12cm aprox.

Absorción
al impacto

Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISKTT

WFT0014

Tallas: 22 al 31



CARACTERÍSTICAS

CORIE

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA

Degoma

CASQUILLO

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 12cm aprox.

Absorción
al impacto

Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero