

WSM  MR



be Sport at Work

Est. Torino Tex



Todos nuestros productos cumplen con la Norma Oficial Mexicana de Zapato de Protección.

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN



PEGADO
STROBEL



LOCKSTITCHER
PERIFÉRICO



INYECTADO DIRECTO
AL CORTE

TIPO DE TRABAJO	ESTILO RECOMENDADO
 INDUSTRIA - Carbón - Petróleo y Gas Natural - Extracción de Minerales	9005-M, 2953-DH, 2953-DF, 2958-MH, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR.
- Productos alimenticios - Tabaco	1702, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958-LITE, COMET LITE, AERO LITE.
- Bebidas - Textiles - Papel	1702, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, POTENZA, TORINO, 2958-LITE, AERO LITE.
- Automotriz - Aviación	9007-D, 2953-DH, 2958-MH, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2958-AT, 2957-AT, 2959-AT, POTENZA, TORINO, 2958-LITE, STAR LITE, AERO LITE.
- Industria Farmacéutica	2958-MH, 2953-DH, 2958-MT, 2938-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, 2958-AT, 2938-AT, 2939-AT, STAR-AT, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958-LITE, COMET LITE.
- Industria de la Madera - Industria del Hule	9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.
- Fabricación de Materiales para Construcción - Industrias Metálicas	9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.
- Fabricación de vidrio y Productos de Vidrio - Fabricación de Cemento, Cal, Yeso y otros	9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, POTENZA, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.

TIPO DE TRABAJO	ESTILO RECOMENDADO
 ELECTRICIDAD 	2953-DH, 2958-MH, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.
 CONSTRUCCIÓN 	9007-D, 9005-M, 2953-DF, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2957-MT, 2958-LITE, AERO LITE.
 AGUA 	1702, 9005-M, 2958-MH, ROPPER, 2958-LITE.
 ELECTRÓNICA 	2958-AT, 2938-AT, 2957-AT, 2939-AT, STAR-AT.
 COMERCIO - Supermercados, Autoservicios y Almacenes - Automóviles, Llantas y Refacciones - Gasolineras	9007-D, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, 2953-DM, 2958-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.

TIPO DE TRABAJO	ESTILO RECOMENDADO
 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 	9005-M, 2953-DH, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, TORINO TEX LOW, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.
 SERVICIOS - Hoteles y Restaurantes - Seguridad - Servicios de reparación y mantenimiento	1702, 2953-DH, 2958-MH, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2959-MT, 2959-WT, 2939-MT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX LOW, 2958-LITE, AERO LITE. 9007-D, 9005-M, 2953-DH, 2958-MH, COMANDER, 2953-DM, 2958-MT, 2938-MT, 2957-MT, COMANDER-MT, POTENZA, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE. FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, 2959-MT, 2959-WT, STAR-MT, POTENZA, TORINO, TORINO TEX, 2958-LITE, STAR LITE, COMET LITE, AERO LITE.
 CAMPO Y PESCA - Agricultura y silvicultura - Ganadería y caza - Pesca	1702, 9005-M, 2953-DF, 2958-MH, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, 2958-MT, 2957-MT, POTENZA, 2958-LITE. 1702, 2958-MA, ROPPER, FUNDIDOR, COMANDER, COMANDER-MT. 1702, 2958-MH.



Recomendaciones:
Pisos contaminados con
aceites, grasas, solventes,
ácidos, gasolinas.
Resiste 14,000 Volts.



Quad Density

- *PHYLON Anti-fatiga.
- *TPU Soporte y estabilidad.
- *EVA Amortiguador y absorción de impactos.
- *HULE CON ACRILO NITRILO Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites.



ERGOTWIST



PU BAJA DENSIDAD + TPU
Recomendaciones:
Pisos contaminados con aceites, grasas,
solventes, solubles, agua y jabón, etc.
Resiste 14,000 Volts.

ERGOTWIST SPORT



PU BAJA DENSIDAD + TPU
Recomendaciones:
Pisos contaminados con aceites, grasas,
solventes, solubles, agua y jabón, etc.
Resiste 14,000 Volts.

EVOLUTION PETRO



ELASTOMERO DE PVC CON ACRILO NITRILO
Recomendaciones:
Pisos extremadamente contaminados con
aceites, grasas, solventes, ácidos, gasolinas,
toluenos, solubles, skydroll, etc.
Resiste 14,000 Volts.

EVOLUTION



HULE CON ACRILO NITRILO
Recomendaciones:
Pisos extremadamente contaminados con
aceites, grasas, solventes, ácidos, gasolinas,
toluenos.
Resiste 14,000 Volts y altas temperaturas.

ERGONOMIC



HULE ANTIDERRAPANTE
Recomendaciones:
Pisos contaminados con aceites y grasas.



PIEL FLOR ENTERA



- Crazy
- Espesor promedio 2.0-2.2 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible
- Durable

POLICARBONATO



- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

SUELA ERGOLITE



- Suela con 4 Densidades:
 - Hule con Acrilo Nitrilo
 - TPU
 - EVA
 - Phylon
- Resistente a la abrasión y al derrapamiento
- Ergonómica
- Dieléctrica. Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



Redefinimos el concepto de LIGEREZA:



Est. AERO Lite
TALLAS 25-30



Quad Density

- *PHYLON Anti-fatiga.
- *TPU Soporte y estabilidad.
- *EVA Amortiguador y absorción de impactos.
- *HULE CON ACRILO NITRIL Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites.





Est. COMET Lite
TALLAS 22-32

ERGOLITE
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Quad Density
- Más Ergonómica
- Shock Absorber
- Tecnología Deportiva



Est. STAR Lite
TALLAS 22-32

PIEL FLOR ENTERA



- Crazy
- Espesor promedio 2.0-2.2 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible
- Durable

POLICARBONATO



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

SUELA ERGOLITE



- Suela con 4 Densidades:
- Hule con Acrilo Nitrilo
- EVA
- TPU
- Phylon
- Resistente a la abrasión y al derrapamiento
- Ergonómica
- Dieléctrica. Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



BIO LEATHER TECHNOLOGY



- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza

POLICARBONATO



- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

SUELA ERGOLITE



- Suela con 4 Densidades:
 - Hule con Acrilo Nitrilo
 - TPU
 - EVA
 - Phylon
- Resistente a la abrasión y al derrapamiento
- Ergonómica
- Dieléctrica. Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



Puntera Opcional

Est. 2958 Lite
TALLAS 22-32



ERGOLITE
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Quad Density
- Más Ergonómica
- Shock Absorber
- Tecnología Deportiva



Est. 2958 Lite
TALLAS 22-32





Est. 2959-MT
TALLAS 22-32

ERGOTWIST
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. 2959-WT
TALLAS 22-26



CORTE INTEGRAL TEXTIL

- No se deshila
- Flexible, ligereza y confort
- Altamente resistente a la abrasión y altas temperaturas
- Transpirable, mayor frescura



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D





PIEL FLOR ENTERA



- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible

POLICARBONATO



- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

SUELA ERGOTWIST



- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrica

PP + D



ERGOTWIST Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje

Est. STAR-MT
TALLAS 22-32



Est. 2939-MT
TALLAS 22-32





Est. 2957-MT
TALLAS 22-32



- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza

BIO LEATHER TECHNOLOGY



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

POLICARBONATO



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura

FORRO DRILEX



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

PLANTILLA EVA 6MM



- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts

SUELA ERGOTWIST



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



Dual Density

*PU BAJA DENSIDAD Confort, Amortiguador.

*TPU Anti-derrapante, resistente a grasas y aceites.





BIO LEATHER TECHNOLOGY



- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza

POLICARBONATO



- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

SUELA ERGOTWIST



- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



Est. 2958-MT
TALLAS 22-32



Est. 2958-MT
TALLAS 22-32



ERGOTWIST
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. 2958-WT
TALLAS 22-26





Est. 2953-DM
TALLAS 22-32

ERGOTWIST
Technology

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. 2938-MT
TALLAS 22-32



PIEL FLOR ENTERA

- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible



POLICARBONATO

- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D





BIO LEATHER TECHNOLOGY



- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza

POLICARBONATO



- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA PU 6MM



- Evita cansancio y amortigua impacto
- Anatómica
- Removible y Lavable
- 100% Flexible e Indeformable
- Antibacterial
- 100% Transpirable

SUELA ERGOTWIST



- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



PEGADO STROBEL

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



ERGOTWIST Sport

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje

Est. POTENZA
TALLAS 22-32



Est. TORINO
TALLAS 22-32





Est. TORINO TEX
TALLAS 22-32

ERGOTWIST
Sport

- Ligereza Extrema
- Flexibilidad
- Dual Density
- Ergonómica
- Shock Absorber
- Permite girar 360° sobre un mismo eje



Est. TORINO TEX LOW
TALLAS 22-32



PIEL FLOR ENTERA

- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarre
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible




POLICARBONATO

- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la temperatura



PLANTILLA PU 6MM

- Evita cansancio y amortigua impacto
- Anatómica
- Removable y Lavable
- 100% Flexible e indeformable
- Antibacterial
- 100% Transpirable



SUELA ERGOTWIST

- PU de Baja Densidad + TPU
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PEGADO STROBEL



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D





BIO LEATHER TECHNOLOGY

- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza



PIEL FLOR ENTERA

POLICARBONATO

- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568



FORRO DRILEX

- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura



PLANTILLA EVA 6MM

- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable



SUELA EVOLUTION PETRO

- Elastomero de PVC con Acrilo Nitrilo
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Costura Periférica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

LOCKSTITCHER PERIFÉRICO



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico



PP + D

Est. 2958-MH

TALLAS 22-32

Opción 2958-MA (Con suela de Hule con Acrilo Nitrilo)



- Flexibilidad
- Ergonómica
- Mayor agarre: crea un vacío y expulsa los líquidos
- Máxima adherencia



Est. ROPPER

TALLAS 22-32





Est. 2953-DH

TALLAS 22-32

Opción 2953-DF (con suela de Hule antiderrapante)



- Flexibilidad
- Ergonomía
- Mayor agarre: crea un vacío y expulsa los líquidos
- Máxima adherencia



Est. FUNDIDOR

TALLAS 22-32



- Terminado grueso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarro
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible

PIEL FLOR ENTERA



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

POLICARBONATO



FORRO ULTRAFRESH

- 100% Transpirable
- Acojinado
- Antibacterial
- Resistente a la abrasión



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

PLANTILLA EVA 6MM



- Elastomero de PVC con Acrilo Nitrilo
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonomía
- Costura Periférica
- Dieléctrica
- Resiste 14,000 Volts

SUELA EVOLUTION PETRO



TÉCNICA DE FABRICACIÓN

LOCKSTITCHER PERIFÉRICO



TIPO DE PROTECCIÓN

- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



BIO LEATHER TECHNOLOGY



- Espesor 2.2 mm.
- Ecológico
- Transpirable
- Impermeable
- Mayor resistencia al desgarro y humedad
- Más ligereza

POLICARBONATO



- Andado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

FORRO DRILEX



- 100% Transpirable
- Más Acojinado (3 mm.)
- Antibacterial
- Absorbe y desabsorbe la humedad
- Secado Rápido
- Inhibe malos olores
- Mayor Frescura
- Regula la Temperatura

PLANTILLA EVA 6MM



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

TIPO DE PROTECCIÓN



- Puntera de Protección
- Dieléctrico

PP + D



VERTOSYSTEM

Est. COMANDER
TALLAS 22-32



Con Cierre



Est. COMANDER-MT
TALLAS 22-32



ERGOTWIST
Technology





Est. 9005-M
TALLAS 22-31



Est. 9007-D
TALLAS 22-31

- Terminado graso
- Espesor promedio 1.8-2.0 mm.
- Resistente al desgarro
- Transpirable
- Suavidad
- Flexible

PIEL FLOR ENTERA



- Anclado que resiste 120 J de impacto y compresión.
- Dieléctrico
- 33% más ligero
- No transfiere frío ni calor
- Cumple la NOM 113 STPS, STMF 2412/2413 y EN 12568

POLICARBONATO



- Anatómica
- Removible
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable

PLANTILLA EVA 6MM



- Hule Antiderrapante
- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica
- Costura Periférica

SUELA ERGONOMIC



LOCKSTITCHER
PERIFÉRICO

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



- Puntera de Protección

PP

TIPO DE PROTECCIÓN





CORTE INTEGRAL



- PVC Dureza de caña de 55 a 65 Shore A
- Impermeable y Durable
- Calce perfecto en empeine y talón dando mayor confort
- Resistente a líquidos
- Reduce la fatiga
- 35 cm. de altura

SUELA ERGONÓMICA



- Resistente al derrapamiento
- Resistente a la abrasión
- Ergonómica

TÉCNICA DE FABRICACIÓN



INYECTADO

TIPO DE PROTECCIÓN



- Zapato Ocupacional

0



Est. 1702
TALLAS 24-30



Pregunta por los increíbles beneficios para distribuidores



COMPLEMENTOS


PROTECCIÓN METATARSAL
Full-Pro (TPU)



PROTECCIÓN METATARSAL
Doble articulada de Policarbonato



PLANTA ANTIPERFORACIÓN
De Kevlar



PLANTILLA PU-PLUS
Tallas 22-32



- Anatómica
- Removable
- Lavable
- 100% Flexible
- Antibacterial
- 100% Transpirable
- Indeformable
- Evita cansancio
- Amortigua Impacto